

## Brother QL-580N



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??de vente176,40 €

Prix de vente hors-taxé147,00 €

Remise

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

—

**Diodes LED 1** (3 couleurs - vert, rouge, orange)

**Méthode d'impression** Transfert thermique direct

**Largeur d'impression maximale** 59 mm (2,3") max.

**Longueur d'étiquette imprimable** 12,7 mm (0,5") - 1 m (3')

25,4 mm (1") - 1 m (3') (ECHAP/P)

**Vitesse d'impression USB:**

Max. 110 mm ( 4,3") / sec. (Vitesse de transport de l'étiquette)

Max. 68 étiquettes d'adresse standard / min.

**Network:**

Max. 110 mm ( 4,3") / sec. (Vitesse de transport de l'étiquette)

Max. 20 étiquettes d'adresse standard / min.

(Vitesse d'impression plus lente à cause de l'intervall entre chaque étiquette)

**Résolution d'impression** 300 ppp / 720 points

**Coupeuse** Coupeuse automatique permanente (sans remplacement possible par l'utilisateur)

**Horodatage** Généré par ordinateur

**Transfert de modèle** Oui

**Mémoire de données transférées** 99 modèles ou 2048 kb

**Commande de gestion d'imprimante** Mode trame

Mode ECHAP/P

Mode Modèle P-touch

**Polices intégrées Polices en points** : Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham

**Polices vectorielles** : Helsinki, Brussels, Letter Gothic

**Taille des polices intégrées Polices en points** : 24 points, 32 points, 48 points

**Polices vectorielles** : 33 points - 400 points (22 tailles)

**Style des polices intégrées** Contour, Ombré, Contour + Ombré, Italique, Souligné, Gras et Vertical

**Largeur des polices intégrées (impression ECHAP/P uniquement)** x 2 (largeur), x 2 (hauteur), x 1/2 (largeur)

**ALIMENTATION** Alimentation interne à interrupteur

**Dimensions** 133 mm (L) x 240 mm (P) x 143 mm (H)

5,2" (L) x 9,4" (P) x 5,6" (H)

**Poids** 1,23 kg (sans rouleau DK)

2,7 livres (sans rouleau DK)

**Type de rouleau Rouleaux** DK (étiquettes découpées DK / ruban continu DK)

**Largeur de rouleau** Largeur d'étiquette max. 62 mm (2,4")

**Interface Windows** : Port USB (spécification USB 1.1 ou 2.0), RS-232C, Ethernet 10/100 BASE-TX

**MacOS** : Port USB (spécification USB 1.1 ou 2.0), Ethernet 10/100 BASE-TX

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.